

OPTIMA IMPRESORA TÉRMICA DE RECIBOS P250



Flexible y compacta

La P250 es una de nuestras impresoras térmicas de recibos más compactas que utiliza un tamaño de papel de 57 mm (2 1/4") con una interfaz de comunicación versátil. El moderno diseño de cubo minimalista permite que se adapte a cualquier entorno de trabajo. Está diseñada para brindar confiabilidad para satisfacer las demandas de minoristas grandes y pequeños, lo que lo hace perfecto para aplicaciones comerciales minoristas y de restaurantes.

Impresión de alta velocidad con cortador automático

Diseñada para adaptarse a todos y cada uno de los entornos, la Optima P250 está equipada con un cortador de papel automático y una velocidad de impresión ultrarrápida que alcanza los 250 mm/por segundo y un diseño de carga de rollo de papel rápido y fácil.



Pequeña y portátil

El diseño de cubo pequeño, elegante y compacto permite a los trabajadores transportar y operar la impresora con facilidad.

Conectividad Versátil

La P250 viene estándar con 3 puertos integrados, incluidos USB, Serial y Ethernet.

Carga directa de papel

Una simple carga directa de papel significa que incluso los operadores sin experiencia pueden mantener y cargar fácilmente los rollos de papel con el mínimo esfuerzo.

Características clave

- ✓ Compatible con todas las interfaces: puerto serie/USB/Ethernet
- ✓ Diseño moderno
- ✓ Tamaño de papel de 57 mm (2 1/4")
- ✓ Impresión térmica de alta calidad
- ✓ Velocidad alta de 250 mm/por segundo
- ✓ Cortador automático (1000000 veces de corte)
- ✓ Perfecta para aplicaciones mayoristas, minoristas, de restaurantes e industriales

Impresora

Método de impresión: Impresión de línea térmica

Velocidad de impresión: 250 mm/segundo

Resolución de impresión: 203 ppp

Parámetros de impresión: Se admite la marca registrada del logotipo de descarga

Ancho de impresión: 57.5 x 0,5 mm

Ancho de impresión efectivo: 72 mm

Máx. Diámetro externo: 80 mm

Comando de impresión: Compatible con Esc/POS

Cutter: Incluye Paper Cutter (Vida 1,000,000 veces)

Carácter: Conjunto de caracteres ANK, chino GB2312, tradicional Chino BIG5, 12 x 24 puntos, 24 x 24 puntos, 48 columnas

Buffer: Búfer de recepción de datos: 16 KB
Memoria Flash: 16Mbit

Specifications

Dimensions: (D) 138.4 x (W) 120.5 x (H)123.3mm

Weight: 2.60kg

Conectividad de interfaz

Puerto serial

USB

Ethernet

General Features

- **Fuente:** DC24V/2A
- **Cajón de Dinero:** 1 puerto (compatible con EPSON)
- **Temperatura:** 0-40°C
- **Humedad de contraste:** 5-85°C
- **OS:** Windows 7, Windows 10, Windows 11
- **Certificado:** CE FCC CCC ISO9001:2008
- **Tipo de código de barras:** UPC-A, UPC-E, Código 128, EAN 128, 8 de enero, 13 de enero (EAN), Intercalado 2 de 45, Codabar